数 量 書

工事名： 消防対策本部会議室改修電気設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

1 本数量書は参考資料です。

2 数量積算等は設計図書により行って下さい。

3 取扱には十分注意して下さい。

※なお，本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の

『平成30年度（７月）「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』

に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係 長	課長補佐	課 長

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
屋内	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳

屋内

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
弱電設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備工事　細目別内訳

屋内　　電灯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	16	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	70	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	18	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	18	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	3	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3	個			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	5	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	6	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
硬質塩ﾋﾞﾀﾞｸﾄ		4	m			
硬質塩ﾋﾞﾀﾞｸﾄ用 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ		2	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	9	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×4 (接地極×4付 一体形) 125V	1	個			

電気設備工事　細目別内訳

屋内　　電灯設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
新設盤　L5-2-1	鋼板製　壁掛型	1	面			
照明器具 取外し再取付	LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　埋込	1	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

屋内　　弱電設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3	個			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 管内	2	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	2	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m			
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 1個用	1	個			
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ	金属製	1	個			
液晶ﾃﾚﾋﾞ	65ｲﾝﾁ　調整共	6	個			
液晶ﾃﾚﾋﾞ 支給品取付費	85ｲﾝﾁ　調整共	1	個			
ﾃﾚﾋﾞ用壁掛金具	65ｲﾝﾁ用	6	個			
ﾃﾚﾋﾞ用壁掛金具	85ｲﾝﾁ用	1	個			
ﾃﾚﾋﾞ端子 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　　7F	1	個			
ﾃﾚﾋﾞ端子 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	取外し・再取付	1	個			

電気設備工事　細目別内訳

屋内　　弱電設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

電気設備工事　細目別内訳

屋内　　撤去工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	3	個			
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	6	m			
計						

電気設備工事　細目別内訳

屋内　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						