

イノシシ侵入防止柵資材一式購入  
仕様書

令和6年度

高知市鳥獣被害対策協議会

## 1 ワイヤーメッシュ柵資材一式

### (1) 設置延長

L=2,950m

### (2) 仕様等

#### ア ワイヤーメッシュ柵（パネル状） 1,475枚

- (ア) 柵の形状は別紙を参照すること
- (イ) 鉄線形状はスクリー状であること（以下スクリーバーという）
- (ウ) スクリーバーの径は対角線径5.0mm以上であること
- (エ) メッキ仕上げであること

#### イ 支柱用鉄筋 1,476本

- (ア) 異型鉄筋SD295であること
- (イ) 直径D13, 長さL=1500mm以上であること
- (ウ) 片側先端を剣先加工すること
- (エ) ドブメッキ仕上げであること

#### ウ 結束線 28kg

- (ア) ステンレス製であること
- (イ) 線径#21であること
- (ウ) 簡易に結束できるように加工すること

#### エ アンカーピン（返しあり） 1,230本

- (ア) 径はΦ9以上, 長さL=300mm以上であること
- (イ) ピンの形状は別紙を参照すること

#### オ アンカーピン（返しなし） 245本

- (ア) 径はΦ9以上, 長さL=300mm以上であること

### (3) 納入期日

令和6年11月29日（金）

### (4) 納入場所

高知市土佐山菖蒲地区の指定場所（2,200m分の資材）

高知市土佐山梶谷地区の指定場所（750m分の資材）

（詳細は、落札業者に後日指示する。）

## 2 ロール状金網柵資材一式

### (1) 設置延長

L=160m

### (2) 仕様等

#### ア ロール状金網柵 8巻（20m/巻）

- (ア) 柵の形状は別紙を参照すること
- (イ) 格子金網の規格は2140-2SSaであること
- (ウ) 金網の径はΦ2.0mm以上であること
- (エ) メッキ仕上げであること

イ 柵上部用針金 320m (160m×2段)

(ア) 2.6mmの針金であること

ウ C型支柱 60本

(ア) PH25 L=1800mmであること

エ 岩盤地帯用支柱 5本

(ア) 異型鉄筋SD295であること

(イ) 直径D13, 長さL=1,800mm以上であること

(ウ) 片側先端を剣先加工すること

(エ) ドブメッキ仕上げであること

オ アンカーピン (返しあり) 160本

(ア) 径はΦ9以上, 長さL=300mm以上であること

(イ) ピンの形状は別紙を参照すること

カ アンカーピン (返しなし) 32本

(ア) 径はΦ9以上, 長さL=300mm以上であること

キ 止金具 300個

ク 結束線 1kg

(ア) ステンレス製であること

(イ) 線径#21であること

(ウ) 簡易に結束できるように加工すること

ケ 補強針金 1kg

コ アンクルアンカー 6本

(3) 納入期日

令和6年11月29日 (金)

(4) 納入場所

高知市土佐山菖蒲地区の指定場所

(詳細は, 落札業者に後日指示する。)